



# Clean Walk Mat

## Serie 5800



### Ficha Técnica

#### Descripción

Un piso compuesto de una lámina de polietileno con adhesivo, que es utilizado para remover suciedad de zapatos, ruedas y otros objetos. Se utiliza en zonas interiores, no expuestas a agua.

#### Construcción

<b>Respaldo</b>	Polietileno 0.5 mm de espesor (2 mil)
<b>Adhesivo</b>	Sintético
<b>Base</b>	Blanca
<b>Láminas</b>	Transparentes (5800, 5801, 5802, 5810); Blancas: 5804 y 5805

#### Características

- Ayuda a eliminar contaminantes en áreas de trabajo.
- De delgado espesor por lo que permite fácil tráfico de ruedas, carros.
- Alta adhesividad, por lo que ayuda a contener más contaminantes en las hojas teniendo una larga vida útil.
- Fácil remoción de las hojas, ahorra tiempo y costo de recambio.
- Puede ser impreso personalizado, por lo que aumenta la imagen de la empresa.

#### Productos

<b>Tamaño Disponible</b>	5800 - 18" x 36" (457mm x 914mm)
	5801 - 18" x 45" (457mm x 1143mm)
	5802 - 24" x 45" (610mm x 1143mm)
	5804 - 31.5" x 25.5" (800mm x 648mm)
	5805 - 30" x 24" (762mm x 610mm)
<b>N° Hojas</b>	30 - 5800, 5801, 5802
	60 - 5804 y 5805

#### Usos

- Entradas de laboratorios, pabellones, y zonas que requieren higiene.
- Atrapa polvo, pelusas, suciedad, en entradas.
- No debe utilizarle al exterior o en zonas expuestas a agua.

#### Método de Aplicación

- Retirar la base protectora blanca de la parte inferior exponiendo el adhesivo para fijar el piso.
- Colocar el piso en su posición.
- Retirar la lámina protectora transparente para exponer la primera lámina
- Una vez saturado, retirar la lámina y queda de inmediato expuesta la siguiente.

#### Aplicación y Almacenamiento

Rango de temperatura para utilizarlo: 10 - 38°C. Para obtener un mejor desempeño, utilizar este producto antes de 12 meses de su fecha de fabricación y guardar bajo condiciones normales a 21°C y 50% H.R. en el envase original.

**3M Chile**  
Centro de Atención al Consumidor  
**600-300-3636**  
www.3m.cl  
atencionconsumidor@3m.com